

MANISOL

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(Β):
ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ



manica®

MANISOL

ΚΛΠ 1(Γ)(II)(Β): ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ



Χαλκός (Cu) ολικός.....4,5%
Χαλκός (Cu) ολικός, υπό μορφή Οξυχλωριούχου Χαλκού.....2,5%
Χαλκός (Cu) ολικός, υπό μορφή Υδροξειδίου του Χαλκού.....2,0%
Ψευδάργυρος (Zn) ολικός, υπό μορφή Οξειδίου.....0,5%

Συστατικά: οξυχλωριούχος χαλκός CAS 1332-65-6¹, υδροξείδιο του χαλκού CAS 20427-59-2¹, οξείδιο του ψευδαργύρου CAS 1314-13-2¹

¹ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

Καθαρό βάρος:

15kg

Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Ημερ/νία Παρασκευής:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Παρασκευάζεται από: Manica S.p.A.

Via all'Adige,4 - 38068 Rovereto (TN) - Italy

Tel. +39 0464 433705 - Fax +39 0464 437224 - www.manica.com

Διανομέας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231

Τηλ.: 2130065000

Γενικές πληροφορίες:

Εκτός από την παροχή σημαντικής ποσότητας αλάτων χαλκού και ψευδαργύρου για την κάλυψη των θρεπτικών αναγκών των φυτών, το Manisol προσφέρει αποτελεσματική προστασία από θερμικό στρες και εγκαύματα που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία. Η λευκή μεμβράνη που σχηματίζεται στο φυτό μετά την εφαρμογή του Manisol το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τον κίνδυνο εγκαυμάτων, μειώνει την εξατμισοδιαπνοή και συμβάλλει στη διατήρηση της απαραίτητης υγρασίας στους φυτικούς ιστούς. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το Manisol προσκολλάται πολύ καλά στις επιφάνειες εφαρμογής και δεν απομακρύνεται εύκολα, ακόμη και από έντονες βροχοπτώσεις.

Οδηγίες και δοσολογία εφαρμογής:

Λίπασμα σε μορφή βρέξιμης σκόνης για διαφυλλικές εφαρμογές.

Καλλιέργειες	Δόση κιλά/100 λίτρα ψεκ. υγρού	Αριθμός και Χρόνος εφαρμογών
ΕΛΙΑ	3-4	2-3 εφαρμογές, κατά προτίμηση από την καρπώδεση
ΤΟΜΑΤΑ και άλλα Λαχανικά	1-3	1-2 εφαρμογές, κατά προτίμηση από την έναρξη ανάπτυξης των καρπών έως τη συγκομιδή
ΑΜΠΕΛΙ και ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	2-3	1-2 εφαρμογές, κατά προτίμηση από την έναρξη ανάπτυξης των καρπών έως και μετά τη συγκομιδή

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. Για επαγγελματική χρήση. Επικοινωνήστε με την εταιρεία για πιο εξειδικευμένες συστάσεις.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλάσσεται στα αρχικά δοχεία και μακριά από εύφλεκτα υλικά. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και προστατεύστε από πηγές θερμότητας και υγρασία.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:



UFI: QMFS-MQAM-NG01-KM31

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P101: Εάν ζητηθεί ιατρική συμβουλή, να έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

P102: Μακριά από παιδιά.

P261: Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης/ατμών/εκνεφώματος.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας ματιών/προσώπου.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Περιέχει: Υδροξείδιο του Χαλκού

Ανατρέξτε στις πληροφορίες του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης του προϊόντος λίπανσης.



8 019790 010122