

Nutri-Leaf®

39-4-4

ΝΟΥΤΡΙ-ΛΗΦ
39-4-4

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΧΗΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΔΤΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Αριθμός Κυκλοφορίας: 105 /11-7-2013

Εγγυημένη σύνθεση:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N).....39%

1,4% Νιτρικό άζωτο

0,8% Αμμωνιακό άζωτο

36,8% Ουρία

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P_2O_5).....4%

ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K_2O).....4%

Μαγνήσιο (Mg), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.....0,025%

Βόριο (B).....0,02%

Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.....0,05%

Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.....0,10%

Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.....0,05%

Μολυβδαίνιο (Mo).....0,001%

Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA.....0,05%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΜΠΡΕΣ (2,27 ΚΙΛΑ)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Miller Chemical & Fertilizer Corporation

P.O. Box 333, Radio Road

Hanover, Pennsylvania 17331, ΗΠΑ, Τηλ.: 717 632 8921 Fax: 717 632 4581



Διανομέας:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 67 26 381



A HUBER COMPANY



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. σε 100 κιλά νερό. Για υδρολίπανση 2-4 κιλά ανά στρέμμα. Για τις μεταφυτεύσεις χρησιμοποιείτε 300-400 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. Στην περίπτωση του καπνού η δόση μειώνεται. Όταν το ΝΟΥΤΡΙ-ΛΗΦ σκορπίζεται με το χέρι (μεταφυτεύσεις δένδρων, σπορεία) υπολογίστε περίπου 150 γραμ. ανά δένδρο ή 15 γραμ. ανά τετρ. μέτρο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν γίνονται 2-3 εφαρμογές κατά διαστήματα 7-14 ημερών. Όπου και όταν χρειάζεται μπορούν να γίνουν και περισσότερες εφαρμογές. Προτείνεται η εφαρμογή του ΝΟΥΤΡΙ-ΛΗΦ σε όλες τις καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην το χρησιμοποιείτε με βορδιγάλαιο πολτό, δινιτρικά, (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη, που συνήθως υπάρχει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστούχα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. Να προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό πάντοτε τελευταίο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δείκτης αλατότητας: 70,17

Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος ($\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 20-22°C): 26,3

pH: 5-7 (1% υδατικό διάλυμα 23°C)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

