




Το Nu Film-P® είναι διαβρεκτική, προσκολλητική, μη-ιονική ουσία για την καλύτερη διαβροχή και προσκόλληση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και των διαφυλλικών λιπασμάτων πάνω στα φυτά. Πρόκειται για προϊόν πολυμερισμού (πινολίνη/rinolene 96%β/ο) που παράγεται από το ρετσίνι του πεύκου.

Nu Film-P®

Τρόπος δράσης

Το Nu Film-P® δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη στη φυλλική επιφάνεια, συγκρατώντας το ψεκαστικό διάλυμα, προστατεύοντάς το έτσι, από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το ξέπλυμα από τη βροχή ή από το νερό της άρδευσης.



Δρα σαν φυσικός μεταφορέας του ψεκαζόμενου φυτοφαρμάκου. Μαλακώνει την εφυμενίδα, διαλύεται μέσα σε αυτήν και διευκολύνει τη μεταφορά του ψεκαστικού διαλύματος στους φυτικούς ιστούς.


Μειώνει την απορροή και επομένως την απώλεια ψεκαστικού διαλύματος από την φυλλική επιφάνεια.

Μειώνει το ξέπλυμα από τη βροχή παρείνοντας τη δράση του ψεκαζόμενου φυτοφαρμάκου ή διαφυλλικού λιπασμάτος.

Δρα σαν ασπίδα κατά της πλιακής ακτινοβολίας προστατεύοντας το ψεκαστικό διάλυμα από αποδόμηση.



Διαφορά στην κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με τη χρήση του Nu Film-P® (αριστερά).



Διαφορά στην κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας ανάμεσα στο Nu Film-P® (αριστερά) και σε άλλο προσκολλητικό με τη βοήθεια UV φωτός.

Γενικές οδηγίες

- Η γενική δόση του Nu Film-P® είναι 30 κ.εκ./στρ.
- Για καλύτερα αποτελέσματα ο ψεκασμός με το Nu Film-P® πρέπει να γίνεται με πλιακό φως τουλάχιστον 1 ώρα από προβλεπόμενη βροχή, μια και το χρονικό αυτό διάστημα είναι το αναγκαίο για να σχηματισθεί πάνω στο φυτό η προστατευτική μεμβράνη της πινολίνης.
- Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά γεωργικά σκευάσματα.
- Αμέσως μετά τον ψεκασμό, το δοχείο, τα λάστιχα και τα μπεκ πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο νερό.
- Το Nu Film-P® δεν δημιουργεί αφρό στο ψεκαστικό διάλυμα.
- Δεν υπάρχει περιορισμός για την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Να τηρείται η ένδειξη που φέρουν τα Φ.Π. που συμμετέχουν στο ψεκαστικό μίγμα.

Vapor Gard®

Το Vapor Gard® (αντιδιαπνευστικό - ρυθμιστής της εξατμισοδιαπνοής) είναι πινολίνη 96%β/ο με το μεγαλύτερο βαθμό πολυμερισμού. Περίπου μία ώρα μετά την εφαρμογή του, δημιουργεί πάνω στις ψεκασμένες επιφάνειες των φύλλων ή καρπών μια στιλπνή προστατευτική μεμβράνη (φίλμ) και έχει τις εξής ιδιότητες:

- Βελτιώνει το μέγεθος και το χρώμα των καρπών.
- Επιταχύνει την ωρίμανση των καρπών (πρωιμότητα).
- Συντελεί στην αποφυγή του μεταφυτευτικού σοκ σε φυτάρια ή δενδρύλλια.
- Μειώνει το σκίσιμο των καρπών μετά από απότομη αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας.
- Αυξάνει τα σάκκαρα στους καρπούς.
- Προστατεύει τα φυτά από τον παγετό, τα πλιοεγκαύματα, την αλμύρα της θάλασσας και τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας.
- Βελτιώνει τη μετασυλλεκτική ζωή των καρπών.



Προστατεύει τους καρπούς από σκισίματα μετά από βροχή.

Vapor Guard®

Αντιριπτικό

Nu Film-P®

Ληφακολυντικό

ΠΑΤΑΤΑ

Αύξηση της παραγωγής, Αύξηση του μεγέθους των κονδύλων, Ομοιόμορφοι κόνδυλοι.

300-500ml/100lt νερό, 2 εβδομάδες μετά την πλήρη ανθοφορία.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Παρέχει προστασία από τον παγετό, το σχίσιμο των καρπών και την ελαιοκυττάρωση (σε συνδυασμό με χαλκούχα). Βελτιώνει το χρώμα και επιμποκύνει το χρόνο αποθήκευσης (30-90 ημέρες).

300-500ml/100lt νερό, 2 εφαρμογές μία τον Σεπτέμβριο και μία τον Οκτώβριο.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Προστατεύει από τον καύσωνα, το βιοτρύπτη (μυχανική προστασία) και το σχίσιμο του καρπού. Βοηθά στην εμφάνιση και γεύση των καρπών, βελτιώνει το μέγεθος, το χρώμα και τον χρόνο συντήρησης.

300-500ml/100lt νερό, από το αραίωμα ως το γυάλισμα.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Προστασία από το ψύχος και καλύτερη μετασυλλεκτική συντήρηση.

300-500ml/100lt νερό, 10-15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΦΥΣΤΙΚΙΑ

Βελτίωση του γεμίσματος του καρπού και του διαχωρισμού του κελύφους, τα φύλλα του δέντρου παραμένουν πράσινα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (πλεονέκτημα για την επόμενη χρονιά).

300-500ml/100lt νερό, 1-3 εφαρμογές μία στο 60-70% του φυλλώματος και μία τον Ιούνιο. Σε μερικές περιοχές γίνεται και τρίτος ψεκασμός τον Αύγουστο.


ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερη συντήρηση και αντοχή στο ψύχος.

300-500ml/100lt νερό ψεκασμός ή εμβάπτιση μετά την κοπή.



Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



Πολύ τοξικό για τους ιδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100 • E-mail: contact@elanco.gr • www.elanco.gr



Vapor Guard®

Αντιριπτικό

Nu Film-P®

Ληφακολυντικό